





Características*/ Features*

Tipo / Type	Tipo seco / Drytype
Voltaje entrada / Input voltage	230 Vac
Voltaje salida / Output voltage	230 Vac + N
Pantalla electrostática / Electrostatic screen	Sí / Yes (Debe conectarse a tierra / It must be grounded)
Temperatura ambiente / Ambient temperature	< 40 °C
Altitud de trabajo / Operating height	≤1000 m.a.s.l.
Frecuencia de trabajo / Operating frequency	50/60 Hz
Grado IP / IP Grade	IP23
Barnizado / Varnished	Sí / Yes
Clase térmica de aislamiento / Insulation class	F (155°C)
Clase térmica bobinados / Windings class	HC (200°C)
Refrigeración / Cooling method	ANAN
Test de aislamiento / Insulation Hi-Pot test	4 kV
Cumplimiento Reach & RoHS / Reach & RoHS compliant	Sí / Yes
Normativa aplicada / Standard applied	EN 61558-2-4

*Consultar para otras características distintas de las expuestas aquí.

*Other different features under request

Modelo Part nº	Potencia Power (kVA)	Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)				Peso Weight (kg)
		A	B	C	D	
TRAN500	500	175	250	195	220	7,2
TRAN1000	1000	175	250	195	220	10
TRAN1500	1500	175	250	195	220	15
TRAN2000	2000	175	250	195	220	17,5
TRAN2500	2500	175	250	195	220	17,9
TRAN3000	3000	175	250	195	220	18
TRAN4000	4000	340	310	360	242	35
TRAN5000	5000	340	310	360	242	38
TRAN6000	6000	340	310	360	242	42
TRAN7000	7000	340	310	360	242	44
TRAN8000	8000	340	310	360	242	45
TRAN9000	9000	225	350	260	300	47
TRAN10000	10000	225	350	260	300	60
TRAN12500	12500	460	350	580	320	65
TRAN16000	16000	460	350	580	320	80
TRAN20000	20000	525	370	580	320	129
TRAN25000	25000	525	370	580	320	155
TRAN31500	31500	700	510	750	450	196
TRAN40000	40000	700	510	750	450	230



Esta es solamente una imagen de referencia / This is only a reference picture.

